



JKP КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/С 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-753/7

Дана, 10.08.2018.

На основу члана 63. ст. 1. а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈКП «Комуналпројект» из Бачке Паланке, у поступку јавне набавке малих вредности добара број ЈНМВ 1.1.8/2018 ХТЗ опрема, врши следеће:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1

Конкурсна документација у предметном поступку јавне набавке 1.1.8/2018 ХТЗ опрема, мења се на следећи начин:

- Врши се измена Конкурсне документације, поглавље II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, у делу 1. Врста, техничке спецификације, квалитет, количина и опис добара, :

Ставка под редним бројем 19. мења се и након извршених измена гласи:

Red. br.	Naziv	Јед. мере	Количина	Техничке спецификације- стандарди	Докази који се достављају уз понуду
19.	ЗАШТИТНЕ ПЛИТКЕ ЦИПЕЛЕ СА ЧЕЛ.КАП. И ЧЕЛИЧНИМ ЛИСТОМ	ком.	15	Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345 „или одговарајуће“ ниво заштите С1П СРЦ Лице: природна кожа, говеђи бокс, пресована, црне боје Дебљина коже од 1,9мм-2,0 мм Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса. Постава: предњи део нетканми текстил-филц, сарице крагна и језик-синтетичка плетенина	Доставити уз понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије,извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије,

				Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером Језик: вештачка кожа, посатављен затворене жаба форме. Заштита прстију: метална челична капна Уложна табаница: неткани текстил, може да се вади ради одржавања. Ћон полиуретан 100% са крампонима, двослојни, профилисан у циљу спречавања проклизавања са шок апсорбером у пети. Уложак против пробијања-метални Ћон отпоран на течна горива са променом запремине од 4-8%, отпоран на савијање Отпорност целе ципеле према води минимум 60 мин. Везивање помоћу 3 пара металних алки, синтетичке пертле са пластифицираним крајевима. Начин израде: бризгана обућа	декларацију о усаглашености са траженим стандардом, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упуство за употребу и одржавање.
--	--	--	--	--	---

за Комисију

Јован Дукић с.р.

– члан Комисије

Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа